

CONSIGLI D'USO PER CATENA DI SOLLEVAMENTO E TIRANTI

1. Prima di ogni utilizzo è necessario ispezionare la catena di sollevamento per riscontrare eventuali anomalie.
2. Non utilizzare le brache di catena sollevamento con carichi superiori alla loro portata.
3. Non utilizzare le brache di catena sollevamento sprovviste di targhetta identificativa.
4. Quando si utilizzano brache di catena sollevamento a più bracci tenere conto della variazione di portata in funzione dell'angolo al vertice.
5. Non usare le brache di catena sollevamento con un angolo superiore a 120° .
6. Non utilizzare mai le brache di catena danneggiate.
7. Proteggere le brache di catena sollevamento dagli spigoli vivi.
8. Equilibrare i carichi.
9. Non sottoporre mai le catene e gli accessori a trattamenti termici.
10. Non schiacciare le brache di catena sollevamento sotto il carico.
11. Non scaldare mai le brache di catena oltre 450° .
12. Non collegare mai tra loro le brache di catena sollevamento con dei bulloni.
13. Non annodare le catene.
14. Prima di effettuare un sollevamento assicurarsi che il gancio sia della portata giusta.
15. Non eseguire saldature sul gancio ed evitare trattamenti termici.
16. Non sollevare il carico sulla punta del gancio.
17. Non schiacciare le brache di catena con le ruote dei veicoli.
18. Conservare le brache di catena sollevamento in luogo asciutto.
19. Le brache di catena devono essere sottoposte a verifiche la cui frequenza dipende dal tipo di impiego, ma che comunque devono essere almeno trimestrali.

